



## LEGENDA:

- stávající zdívo
- zadrživky a příčky, zdívo z keramických bloků na lepicí tmel

- 1 - vyrovnaní podlahy chodby s okolními místnostmi a položení nové keramické dlažby
- 2 - provedení nových dřevěných schodišťových stupňů
- polohy jednotlivých vývodů instalačních vedení pro připojení zabudovaných spotřebičů a zařizovacích předmětů budou upřesněny po konzultaci s investorem v průběhu stavby dle konkrétních typů
- souběh profesí při realizaci je nutné konzultovat s dodavateli dle jednotlivých profesí a tyto koordinovat
- podrobný výpis skladeb viz D1.1 - 7 Specifikace standardů

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	33,89m <sup>2</sup>				
2.02	KANCELAŘ	22,72m <sup>2</sup>				
2.03	KANCELAŘ	24,15m <sup>2</sup>				
2.04	CHODBA	6,04m <sup>2</sup>	keramická dlažba skladba S.3			
2.05	WC – PŘEDSÍŇ	4,00m <sup>2</sup>				
2.06	WC – MUŽI	1,10m <sup>2</sup>				
2.07	WC – ŽENY	1,20m <sup>2</sup>				
2.08	ARCHIV	6,90m <sup>2</sup>				

ZPRACOVATEL ČÁSTI:		Ing. Aleš Řada Kosoševy 88, 552 21 Kosoševy rodos@ingara.cz	
PROJEKT:			
REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU			
č.p. 53, Cerekvice nad Bystřicí			
STAVEBNÍK:		Datum: 5/2016	
Obec Cerekvice nad Bystřicí		Poré:	
Cerekvice nad Bystřicí 53, 507 77		Stupeň: DPS	
ČÁST DOKUMENTACE:		Objekt:	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		Č.výkř.: D 1.1. - 7	
VÝKRES:		Měřítko: 1:50	
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			